
PRESSALIT®

Article	CareSystem chaise de douche 410, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R7256000
Couleur	Blanc



Déscription	Chaise douche 410 à moteur électrique, avec dossier et accoudoirs, réglable en hauteur de 500 mm (assise). Supprimé le 31/12-2015 Chaise douche 410 à moteur électrique, avec dossier et accoudoirs, réglable en hauteur de 500 mm (assise). Supprimé le 31/12-2015
Réglage	Réglable en hauteur
Capacité du produit	Charge maximale admissible: 150 kg.
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 18 mm/s Vitesse en descendant: 25 mm/s
Niveau sonore	45 dB
Materiaux	Matière de base: 20 my Aluminimum anodisé. Siège et dossier: Mousse expansée douce avec armature en bois. Surface de siège et dossier: vernis élastique Surface d'accoudoirs: plastique à deux composants. Extrémité d'accoudoirs: Arnite Levier de commande: Acier inoxydable avec extrémité en nylon Bandeau et cache-vis, glissière: Polystyrène plastique (PS)

Article	CareSystem chaise de douche 410, réglable en hauteur électriquement
Numéro article	R7256000
Ergonomie	L'utilisateur peut aisément régler la hauteur de la chaise, par example pour qu'elle corresponde à la hauteur de l'assise de son fauteuil roulant. Les personnes mobiles jouissent d'un appui supplémentaire pour s'asseoir et se relever, et peuvent atteindre plus facilement l'extrémité des membres inférieurs et se laver les pieds. Revêtement doux et confortable, jamais froid au toucher. Surface d'assise: 410mm-440mm.
Fonctions	Rabattable en cas de non-utilisation ou pour libérer de l'espace Réglable en hauteur électriquement de 340 mm - l'assise et le dossier sont réglables en hauteur, indépendamment l'un de l'autre
Vérin	LA28, 280341-01, 3000 N, IPX6-classifié.
Boîte de contrôle	22VAC, TR-EM-000-T-230,IP66-classifié.
Télécommande filaire	HB7, IP66-classifié
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 150 W Consommation d'électricité en veille: 2 W
Nettoyage	N'utiliser que de l'eau savonneuse ordinaire. Éviter les produits de nettoyage acide ou javellisés. Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux. Ce produit ne peut pas être nettoyé en autoclave. Enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes d'acide de vinaigre pour 7 volumes d'eau et sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com