Article	PLUS tube 652 mm avec rosace murale et embout avec attache
Numéro article	RT331000
	VVS:777569310 NRF:6311263 EAN:5708590146614 NBS:N13:436
Couleur	Blanc
Déscription	PLUS tube avec coude, avec rosace murale et embout avec attache, coude horizontal/vertical. Longueur 652 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont necéssaires pour l'assemblage. *N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.* Livré sans vis de montage. Veuillez voir la fiche technique (pdf) pour vous renseigner sur les vis de montage pour de différents types de mur. PLUS tube avec coude, avec rosace murale et embout avec attache, coude horizontal/vertical. Longueur 652 mm, diamètre 33 mm. Autres éléments de barres d'appui sont necéssaires pour l'assemblage. *N'hésitez pas à vous renseigner sur les possibilités de configurations spéciales.* Matériaux : aluminium laqué par poudrage et plastique. Livré sans vis de montage.
Capacité du produit	Charge maximale admissible: pour empattement jusqu'à 1000 mm: 210 kg pour empattement jusqu'à 1300 mm: 150 kg.
Materiaux	Aluminium laqué par poudrage. Cache-vis: Plastique cycoloy Collier: Nylon (PA)
Ergonomie	Diamètre de la barre: 33mm. La barre tient bien en main et permet une bonne préhension. Une fois montée, la distance qui sépare la barre du mur est de 50mm, distance idéale pour bien saisir la barre.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



Article	PLUS tube 652 mm avec rosace murale et embout avec attache
Numéro article	RT331000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifts et contenant du chlore. Rincez à l'eau claire et essuyez avec en chiffon doux.

PRESSALIT®

Article	PLUS tube 652 mm avec rosace murale et embout avec attache
Numéro article	RT331000

Installation dans de différents types de mur



Béton >B25

V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.





Brique pleine >= Mz12

V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.





Parpaing plein >= Hlz12

V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8, pour brique pleine. Doit être commandé séparément.





Béton cellulaire P4

V8665 - Kit vis de montage, 4 boulons M5 x 50, chevilles FTP K 6.
Doit être commandé séparément.





Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, rencorcée de bois

V8615 - Kit vis de montage, 4 vis Ø5 x 50, chevilles SX8.
N'utilisez pas les chevilles.
Doit être commandé séparément.



Article	PLUS tube 652 mm avec rosace murale et embout avec attache
Numéro article	RT331000



Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm

Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparement. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.





Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm

Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparement. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.





Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable

Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com